

WIKING Maxi 2 WIKING Maxi 4 WIKING Maxi 6



DK	Ydeevnedeklaration.	2
SE	Prestandadeklaration	6
NO	Yteevnedeklarasjon.	10
GB	Declaration of Performance	14
DE	Leistungserklärung	18
IT	Dichiarazione di prestazione	22
NL	Prestatieverklaring.	26
FR	Déclaration des rendement	30
ES	Declaración de rendimiento.	34
FI	Suoritustasoilmoitus.	38

Ydeevnedeklaration

Nr. 0150 - 2024/09/18

1. Byggevaretype:

WIKING Maxi 2

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Byggevoreidentifikation:

WIKING Maxi 2 (Forbrændingssystem Automatic™)

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant.

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3.

7. Notificeret organs opgave(r), hvis relevant:

Teknologisk Institut, notificeret organ nr. 1235

har udført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 efter system 3

og udstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2683-EN.

8. Deklareret ydeevne:


Harmoniseret teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandsikkerhed	
Reaktion ved brand	A1
Minimumafstande til brændbart materiale, isoleret røgrør (mm)	Minimumafstande til brændbart materiale, uisoleret røgrør (mm)
Bagud: 100	Bagud: 175
Til siden: 175	Til siden: 175
Til siden foran ovnen 400	Til siden foran ovnen 450
Hjørne, 45° 75	Hjørne, 45° 100
Front/foran ovn: 1250	Front/foran ovn: 1250
Til gulv/under ovn: 250	Til gulv/under ovn: 250
Fra topplade til loft: 730	Fra topplade til loft: 730
Risiko for at brændende brændsel falder ud	Bestået
Udledning af forbrændingsprodukter	CO: 0,0892 % / 1115 mg/m ³ NOx: 83 mg/m ³ OGC: 112 mg/m ³ PM: 35 mg/m ³
Overfladetemperatur	Bestået
Elektrisk sikkerhed	NPD
Rengøringsvenlighed	Bestået
Maksimalt tryk i vandtank under drift	NPD
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	406 °C
Røggastemperatur målt i afgangsstuds	340 °C
Mekanisk resistens (evne til at bære skorsten/røgrør)	Bestået
Termisk ydelse	
Nominel ydelse	6,3 kW
Rumopvarmningsydelse	6,3 kW
Vandopvarmningsydelse	NPD
Virkningsgrad	75 %

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, teknisk chef



Ydeevnedeklaration

Nr. 0151 - 2024/09/18

1. Byggevaretype:

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Byggevarereidentifikation:

WIKING Maxi 4 (Forbrændingssystem Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Forbrændingssystem Automatic™)

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant.

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3.

7. Notificeret organs opgave(r), hvis relevant:

Teknologisk Institut, notificeret organ nr. 1235

har udført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 efter system 3

og udstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2683-EN.


8. Deklareret ydeevne:

Harmoniseret teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandsikkerhed	
Reaktion ved brand	A1
Minimumafstande til brændbart materiale, isoleret røgrør (mm)	Minimumafstande til brændbart materiale, uisoleret røgrør (mm)
Bagud: 100	Bagud: 175
Til siden: 175	Til siden: 175
Til siden foran ovnen 400	Til siden foran ovnen 450
Hjørne, 45° 75	Hjørne, 45° 100
Front/foran ovn: 1250	Front/foran ovn: 1250
Til gulv/under ovn: 0	Til gulv/under ovn: 0
Fra topplade til loft: 730	Fra topplade til loft: 730
Risiko for at brændende brændsel falder ud	Bestået
Udledning af forbrændingsprodukter	CO: 0,0892 % / 1115 mg/m³ NOx: 83 mg/m³ OGC: 112 mg/m³ PM: 35 mg/m³
Overfladetemperatur	Bestået
Elektrisk sikkerhed	NPD
Rengøringsvenlighed	Bestået
Maksimalt tryk i vandtank under drift	NPD
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	406 °C
Røggastemperatur målt i afgangsstuds	340 °C
Mekanisk resistens (evne til at bære skorsten/røgrør)	Bestået
Termisk ydelse	
Nominel ydelse	6,3 kW
Rumopvarmningsydelse	6,3 kW
Vandopvarmningsydelse	NPD
Virkningsgrad	75 %

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hørning, 2024/09/18 Jens Gert Christensen, teknisk chef



PrestandadeklARATION

Nr. 0150 - 2024/09/18

1. Byggprodukt:

WIKING Maxi 2

braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Byggproduktens unika identifikationskod:

WIKING Maxi 2 (Förbränningssystem Automatic™)

3. Byggproduktens avsedda användning(ar):

Braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning.

4. Tillverkarens namn och kontaktadress:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant:

Ej tillämpligt.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP):

System 3.

7. Anmälda organs uppgift(er), i förekommande fall:

Teknologisk Institut, anmält organ nr 1235

har utfört typtestet i överensstämmelse med

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 enligt system 3

och utfärdat provningsrapport nr 300-ELAB-2683-EN.

8. Deklarerad prestanda:


Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	
Reaktion vid brand	A1
Minsta avstånd till brännbart material, isolerat rökrör (mm)	Minsta avstånd till brännbart material, oisolrat rökrör (mm)
Til bakvegg: 100	Til bakvegg: 175
Til sidevegg: 175	Til sidevegg: 175
Til side, foran ovn: 400	Til side, foran ovn: 450
I hjørne 45°: 75	I hjørne 45°: 100
Front/foran ovn: 1250	Front/foran ovn: 1250
Til gulv/under ovn: 250	Til gulv/under ovn: 250
Från topplatta till tak 730	Från topplatta till tak 730
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO: 0,0892 % / 1115 mg/m ³ NOx: 83 mg/m ³ OGC: 112 mg/m ³ PM: 35 mg/m ³
Ytemperatur	Godkänd
Elsäkerhet	NPD
Rengöringsvänlighet	Godkänd
Maximalt tryck i vattentank under drift	NPD
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	406 °C
Rökgastemperatur uppmätt i utgångsstosen	340 °C
Mekanisk resistens (förmåga att bära upp skorsten/rökrör)	Godkänd
Termisk effekt	
Nominell effekt	6,3 kW
Rumsuppvärmningseffekt	6,3 kW
Vattenuppvärmningseffekt	NPD
Verkningsgrad	75 %

9. Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, teknisk chef



PrestandadeklARATION

Nr. 0151 - 2024/09/18

1. Byggprodukt:

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Byggproduktens unika identifikationskod:

WIKING Maxi 4 (Förbränningssystem Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Förbränningssystem Automatic™)

3. Byggproduktens avsedda användning(ar):

Braskaminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning.

4. Tillverkarens namn och kontaktadress:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens auktoriserade representant:

Ej tillämpligt.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP):

System 3.

7. Anmälda organs uppgift(er), i förekommande fall:

Teknologisk Institut, anmält organ nr 1235

har utfört typtestet i överensstämmelse med

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 enligt system 3

och utfärdat provningsrapport nr 300-ELAB-2683-EN.

8. Deklarerad prestanda:


Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	
Reaktion vid brand	A1
Minsta avstånd till brännbart material, isolerat rökrör (mm)	Minsta avstånd till brännbart material, oisolerat rökrör (mm)
Til bakvegg: 100	Til bakvegg: 175
Til sidevegg: 175	Til sidevegg: 175
Til side, foran ovn: 400	Til side, foran ovn: 450
I hjørne 45°: 75	I hjørne 45°: 100
Front/foran ovn: 1250	Front/foran ovn: 1250
Til gulv/under ovn: 0	Til gulv/under ovn: 0
Från topplatta till tak 730	Från topplatta till tak 730
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO: 0,0892 % / 1115 mg/m ³ NOx: 83 mg/m ³ OGC: 112 mg/m ³ PM: 35 mg/m ³
Yttemperatur	Godkänd
Elsäkerhet	NPD
Rengöringsvänlighet	Godkänd
Maximalt tryck i vattentank under drift	NPD
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt	406 °C
Rökgastemperatur uppmätt i utgångsstosen	340 °C
Mekanisk resistens (förmåga att bära upp skorsten/rökrör)	Godkänd
Termisk effekt	
Nominell effekt	6,3 kW
Rumsuppvärmningseffekt	6,3 kW
Vattenuppvärmningseffekt	NPD
Verkningsgrad	75 %

9. Prestandan för byggprodukten som anges under punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges under punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, teknisk chef



Yteevnedeklarasjon

Nr. 0150 - 2024/09/18

1. Byggevaretype:

WIKING Maxi 2

Romoppvarmer fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Byggevareidentifikasjon:

WIKING Maxi 2 (Forbrenningssystem Automatic™)

3. Byggevarens tilsiktede bruk:

Romoppvarmer fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på bemyndiget representant:

Ikke relevant.

6. Systemene for vurdering og kontroll av konstansen ved byggevarens yteevne (AVCP):

System 3.

7. Notifisert organs oppgave(r) hvis relevant:

Teknologisk Institut, notificert organ nr. 1235

har utført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 etter system 3

og utstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2683-EN

8. Deklarert yteevne:


Harmonisert teknisk spesifikasjon		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Vesentlige egenskaper		Ydeevne	
Brannsikkerhet			
Reaksjon ved brann		A1	
Minimums avstander til brennbart materiale, isolert røykrør (mm)		Minimums avstander til brennbart materiale, uisolert røykrør (mm)	
Till bakre vegg:	100	Till bakre vegg:	175
Till sidovegg:	175	Till sidovegg:	175
Til sido, framför kamin:	400	Til sido, framför kamin:	450
Till hörn, 45°:	75	Till hörn, 45°:	100
Främre vägg/framför kamin:	1250	Främre vägg/framför kamin:	1250
Till golv/under kamin:	250	Till golv/under kamin:	250
Fra topplate til tak	730	Fra topplate til tak	730
Risiko for at brennende brensel faller ut		Bestått	
Utleddning av forbrenningsprodukter		CO:	0,0892 % / 1115 mg/m ³
		NOx:	83 mg/m ³
		OGC:	112 mg/m ³
		PM:	35 mg/m ³
Overflatetemperatur		Bestått	
Elektrisk sikkerhet		NPD	
Rengjøringsvennlighet		Bestått	
Maksimalt trykk i vanntank under drift		NPD	
Røykgasstemperatur ved nominell varmeytelse		406 °C	
Røykgasstemperatur målt i avgangsstuss		340 °C	
Mekanisk resistens (evne til å bære skorstein/røykrør)		Bestått	
Termisk ytelse			
Nominell ytelse		6,3 kW	
Romoppvarmingsytelse		6,3 kW	
Vannoppvarmingsytelse		NPD	
Virkningsgrad		75 %	

9. Yteevnen for den byggevaren som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarte yteevnen i punkt 8.
Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på eneansvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Hørning, 2024/18/09

Jens Gert Christensen, teknisk sjef



Yteevnedeklarasjon

Nr. 0151 - 2024/09/18

1. Byggevaretype:

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

Romoppvarmer fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Byggevareidentifikasjon:

WIKING Maxi 4 (Forbrenningssystem Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Forbrenningssystem Automatic™)

3. Byggevarens tilsiktede bruk:

Romoppvarmer fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

4. Fabrikantens navn og adresse:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Navn og adresse på bemyndiget representant:

Ikke relevant.

6. Systemene for vurdering og kontroll av konstansen ved byggevarens yteevne (AVCP):

System 3.

7. Notifisert organs oppgave(r) hvis relevant:

Teknologisk Institut, notificert organ nr. 1235

har utført typetesten i henhold til

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 etter system 3

og utstedt prøvningsrapport nr. 300-ELAB-2683-EN

8. Deklarert yteevne:


Harmonisert teknisk spesifikasjon		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Vesentlige egenskaper		Ydeevne	
Brannsikkerhet			
Reaksjon ved brann		A1	
Minimums avstander til brennbart materiale, isolert røykrør (mm)		Minimums avstander til brennbart materiale, uisolert røykrør (mm)	
Till bakre vegg:	100	Till bakre vegg:	175
Till sidovegg:	175	Till sidovegg:	175
Til sido, framför kamin:	400	Til sido, framför kamin:	450
Till hörn, 45°:	75	Till hörn, 45°:	100
Främre vägg/framför kamin:	1250	Främre vägg/framför kamin:	1250
Till golv/under kamin:	0	Till golv/under kamin:	0
Fra topplate til tak	730	Fra topplate til tak	730
Risiko for at brennende brensel faller ut		Bestått	
Utledning av forbrenningsprodukter		CO:	0,0892 % / 1115 mg/m ³
		NOx:	83 mg/m ³
		OGC:	112 mg/m ³
		PM:	35 mg/m ³
Overflatetemperatur		Bestått	
Elektrisk sikkerhet		NPD	
Rengjøringsvennlighet		Bestått	
Maksimalt trykk i vanntank under drift		NPD	
Røykgasstemperatur ved nominell varmeytelse		406 °C	
Røykgasstemperatur målt i avgangsstuss		340 °C	
Mekanisk resistens (evne til å bære skorstein/røykrør)		Bestått	
Termisk ytelse			
Nominell ytelse		6,3 kW	
Romoppvarmingsytelse		6,3 kW	
Vannoppvarmingsytelse		NPD	
Virkningsgrad		75 %	

9. Yteevnen for den byggevaren som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarte yteevnen i punkt 8.
Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på eneansvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Hørning, 2024/18/09

Jens Gert Christensen, teknisk sjef



Declaration of Performance

Nr. 0150 - 2024/09/18

1. Unique identification code of the product type:

WIKING Maxi 2

roomheater burning solid fuel without hot water supply

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Type batch or serial number of construction product:

WIKING Maxi 2 (Combustion system Automatic™)

3. Intended use of the construction product:

Roomheater burning solid fuel without hot water supply.

4. Name and address of the manufacturer:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name and address of the authorized representative:

Not relevant.

6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product (AVCP):

System 3.

7. Task(s) of notified body/bodies, if relevant:

Teknologisk Institut, notified body number 1235

performed the determination of the product type on the basis of type testing

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 under system 3

and issued test report no. 300-ELAB-2683-EN.

8. Declared performance:


Harmonized technical specification	EN 13240:2001/A2:2004/A	
Essential characteristics	Performance	
Fire safety		
Reaction to fire	A1	
Min. distances to combustible materials, insulated flue gas pipe (mm)	Min. distances to combustible materials, uninsulated flue gas pipe (mm)	
Rear: 100	Rear:	175
Sides: 175	Sides:	175
Sides, in front of the stove: 400	Sides, in front of the stove:	450
Corner 45°: 75	Corner 45°:	100
Front: 1250	Front:	1250
Floor: 250	Floor:	250
From top plate to ceiling 730	From top plate to ceiling	730
Risk of burning fuel falling out	Pass	
Emission of combustion products	CO:	0.0892 % / 1115 mg/m ³
	NOx:	83 mg/m ³
	OGC:	112 mg/m ³
	PM:	35 mg/m ³
Surface temperature	Pass	
Electrical safety	NPD	
Cleanability	Pass	
Maximum water operating pressure	NPD	
Flue gas temperature at nominal heat output	406 °C	
Flue gas temperature measured in the outlet socket	340 °C	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Pass	
Thermal output		
Nominal heat output	6.3 kW	
Room heating output	6.3 kW	
Water heating output	NPD	
Energy efficiency	75 %	

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, CTO



Declaration of Performance

Nr. 0152 - 2024/09/18

1. Unique identification code of the product type:

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

roomheater burning solid fuel without hot water supply

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Type batch or serial number of construction product:

WIKING Maxi 4 (Combustion system Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Combustion system Automatic™)

3. Intended use of the construction product:

Roomheater burning solid fuel without hot water supply.

4. Name and address of the manufacturer:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name and address of the authorized representative:

Not relevant.

6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product (AVCP):

System 3.

7. Task(s) of notified body/bodies, if relevant:

Teknologisk Institut, notified body number 1235

performed the determination of the product type on the basis of type testing

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 under system 3

and issued test report no. 300-ELAB-2683-EN.

8. Declared performance:

Harmonized technical specification	EN 13240:2001/A2:2004/A	
Essential characteristics	Performance	
Fire safety		
Reaction to fire	A1	
Min. distances to combustible materials, insulated flue gas pipe (mm)	Min. distances to combustible materials, uninsulated flue gas pipe (mm)	
Rear: 100	Rear:	175
Sides: 175	Sides:	175
Sides, in front of the stove: 400	Sides, in front of the stove:	450
Corner 45°: 75	Corner 45°:	100
Front: 1250	Front:	1250
Floor: 0	Floor:	0
From top plate to ceiling 730	From top plate to ceiling	730
Risk of burning fuel falling out	Pass	
Emission of combustion products	CO:	0.0892 % / 1115 mg/m ³
	NOx:	83 mg/m ³
	OGC:	112 mg/m ³
	PM:	35 mg/m ³
Surface temperature	Pass	
Electrical safety	NPD	
Cleanability	Pass	
Maximum water operating pressure	NPD	
Flue gas temperature at nominal heat output	406 °C	
Flue gas temperature measured in the outlet socket	340 °C	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Pass	
Thermal output		
Nominal heat output	6.3 kW	
Room heating output	6.3 kW	
Water heating output	NPD	
Energy efficiency	75 %	


9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, CTO



Leistungserklärung

Nr. 0150 - 2024/09/18

1. Bauprodukt-Typ:

WIKING Maxi 2

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Bauprodukt-Identifikation:

WIKING Maxi 2 (Verbrennungssystem Automatic™)

3. Vorgesehener Einsatzzweck des Bauprodukts:

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

4. Name und Adresse des Herstellers:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dänemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters:

Nicht zutreffend.

6. Systeme zur Bewertung und Kontrolle der Konstanz der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts (AVCP):

System 3.

7. Aufgabe(n) des Zuständigen Organs, wenn zutreffend:

Teknologisk Institut hat als zuständiges Organ Nr. 1235

den Typentest gemäß Richtlinie

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 nach System 3

durchgeführt und den Testbericht Nr. 300-ELAB-2683-EN ausgestellt.

8. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Grundlegende Eigenschaften	Leistungsfähigkeit	
Brandwiderstand		
Reaktion bei Brand	A1	
Mindestabstände zu brennbarem Material, isoliertes Ofenrohr (mm)	Mindestabstände zu brennbarem Material, nicht isoliertes Ofenrohr (mm)	
Zur Rückwand: 100	Zur Rückwand:	175
Zur Seitenwand: 175	Zur Seitenwand:	175
Zur Seitenwand, for dem Ofen: 400	Zur Seitenwand, for dem Ofen:	450
Bei Eckplatzierung, 45° 75	Bei Eckplatzierung, 45°	100
Front/vor dem Ofen: 1250	Front/vor dem Ofen:	1250
Zum Boden/unter dem Ofen: 250	Zum Boden/unter dem Ofen:	250
Von der Deckplatte bis zur Decke 730	Von der Deckplatte bis zur Decke	730
Gefahr durch Herausfallen von brennendem Heizmaterial	Bestanden	
Ableiten von Verbrennungsprodukten	CO:	0,0892 % / 1115 mg/m ³
	NOx:	83 mg/m ³
	OGC:	112 mg/m ³
	PM:	35 mg/m ³
Oberflächentemperatur	Bestanden	
Elektrische Sicherheit	NPD	
Einfache Reinigung	Bestanden	
Maximaler Druck im Wassertank im Betrieb	NPD	
Rauchgastemperatur bei nomineller Heizleistung	406 °C	
Rauchgastemperatur gemessen im Abgasstutzen	340 °C	
Mechanische Belastbarkeit (Trageigenschaften für Schornstein/Rauchrohr)	Bestanden	
Thermische Leistung		
Nominelle Leistung	6,3 kW	
Leistung bei der Raumerwärmung	6,3 kW	
Leistung bei der Wassererwärmung	NPD	
Wirkungsgrad	75 %	

9. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 angeführten Bauprodukts stimmt mit der unter Punkt 8 erklärten Leistungsfähigkeit überein.

Diese Leistungserklärung wird mit alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterschieden für und im Namen des Herstellers von:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter



Leistungserklärung

Nr. 0151 - 2024/09/18

1. Bauprodukt-Typ:

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Bauprodukt-Identifikation:

WIKING Maxi 4 (Verbrennungssystem Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Verbrennungssystem Automatic™)

3. Vorgesehener Einsatzzweck des Bauprodukts:

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserversorgung

4. Name und Adresse des Herstellers:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dänemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Name und Adresse des bevollmächtigten Vertreters:

Nicht zutreffend.

6. Systeme zur Bewertung und Kontrolle der Konstanz der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts (AVCP):

System 3.

7. Aufgabe(n) des Zuständigen Organs, wenn zutreffend:

Teknologisk Institut hat als zuständiges Organ Nr. 1235

den Typentest gemäß Richtlinie

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 nach System 3

durchgeführt und den Testbericht Nr. 300-ELAB-2683-EN ausgestellt.

8. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifizierung	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Grundlegende Eigenschaften	Leistungsfähigkeit	
Brandwiderstand		
Reaktion bei Brand	A1	
Mindestabstände zu brennbarem Material, isoliertes Ofenrohr (mm)	Mindestabstände zu brennbarem Material, nicht isoliertes Ofenrohr (mm)	
Zur Rückwand: 100	Zur Rückwand:	175
Zur Seitenwand: 175	Zur Seitenwand:	175
Zur Seitenwand, for dem Ofen: 400	Zur Seitenwand, for dem Ofen:	450
Bei Eckplatzierung, 45° 75	Bei Eckplatzierung, 45°	100
Front/vor dem Ofen: 1250	Front/vor dem Ofen:	1250
Zum Boden/unter dem Ofen: 0	Zum Boden/unter dem Ofen:	0
Von der Deckplatte bis zur Decke 730	Von der Deckplatte bis zur Decke	730
Gefahr durch Herausfallen von brennendem Heizmaterial	Bestanden	
Ableiten von Verbrennungsprodukten	CO:	0,0892 % / 1115 mg/m ³
	NOx:	83 mg/m ³
	OGC:	112 mg/m ³
	PM:	35 mg/m ³
Oberflächentemperatur	Bestanden	
Elektrische Sicherheit	NPD	
Einfache Reinigung	Bestanden	
Maximaler Druck im Wassertank im Betrieb	NPD	
Rauchgastemperatur bei nomineller Heizleistung	406 °C	
Rauchgastemperatur gemessen im Abgasstutzen	340 °C	
Mechanische Belastbarkeit (Trageigenschaften für Schornstein/Rauchrohr)	Bestanden	
Thermische Leistung		
Nominelle Leistung	6,3 kW	
Leistung bei der Raumerwärmung	6,3 kW	
Leistung bei der Wassererwärmung	NPD	
Wirkungsgrad	75 %	

9. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 angeführten Bauprodukts stimmt mit der unter Punkt 8 erklärten Leistungsfähigkeit überein.

Diese Leistungserklärung wird mit alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterschieden für und im Namen des Herstellers von:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, Technischer Leiter



Dichiarazione di prestazione

Nr. 0150 - 2024/09/18

1. Categoria del prodotto:

WIKING Maxi 2

stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Identificazione del prodotto:

WIKING Maxi 2 (Système de combustion Automatic™)

3. Uso o usi previsti del prodotto:

Stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda.

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danimarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nome e indirizzo dei mandatarî:

Non pertinente

6. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP):

Sistema 3.

7. Compito o compiti dell'organismo notificato, se pertinente:

Teknologisk Institut, organismo notificato n. 1235

ha effettuato il test del tipo in conformità alle norme

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 secondo il sistema 3

e ha redatto il verbale di prova n. 300-ELAB-2683-EN.

8. Prestazioni dichiarate:


Specifica tecnica armonizzata	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Sicurezza antincendio		
Reazione al fuoco	A1	
Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria isolato (mm)	Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria non isolato (mm)	
Dalla parete posteriore: 100	Dalla parete posteriore:	125
Dalle pareti laterali: 175	Dalle pareti laterali:	325
Di lato, davanti al forno: 400	Di lato, davanti al forno:	75
Placement en angle, 45° 75	Placement en angle, 45°	
Fronte/davanti alla stufa: 1250	Fronte/davanti alla stufa:	1000
Dal pavimento/sotto la stufa: 250	Dal pavimento/sotto la stufa:	0
Dalla piastra superiore al soffitto 730	Dalla piastra superiore al soffitto	450
Rischio di fuoriuscita del combustibile acceso	Superato	
Evacuazione dei prodotti di combustione	CO:	0,0892 % / 1115 mg/m ³
	NOx:	83 mg/m ³
	OGC	112 mg/m ³
	PM:	35 mg/m ³
Temperatura superficiale	Superato	
Sicurezza elettrica	NPD	
Pulibilità	Superato	
Pressione massima nel serbatoio dell'acqua durante il funzionamento	NPD	
Temperatura dei gas di combustione alla potenza termica nominale	406 °C	
Temperatura del gas della canna fumaria misurata nella presa	340 °C	
Resistenza meccanica (capacità di sostenere canna fumaria/tubo di uscita fumi)	Superato	
Potenza termica		
Potenza nominale	6,3 kW	
Potenza di riscaldamento ambiente	6,3 kW	
Potenza di riscaldamento acqua	NPD	
Rendimento	75 %	

9. La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, responsabile tecnico



Dichiarazione di prestazione

Nr. 0151 - 2024/09/18

1. Categoria del prodotto:

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Identificazione del prodotto:

WIKING Maxi 4 (Système de combustion Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Système de combustion Automatic™)

3. Uso o usi previsti del prodotto:

Stufa alimentata con combustibili solidi, senza fornitura di acqua calda.

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danimarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nome e indirizzo dei mandatarî:

Non pertinente

6. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (AVCP):

Sistema 3.

7. Compito o compiti dell'organismo notificato, se pertinente:

Teknologisk Institut, organismo notificato n. 1235

ha effettuato il test del tipo in conformità alle norme

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 secondo il sistema 3

e ha redatto il verbale di prova n. 300-ELAB-2683-EN.

8. Prestazioni dichiarate:


Specifica tecnica armonizzata	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Sicurezza antincendio		
Reazione al fuoco	A1	
Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria isolato (mm)	Distanze minime da materiale infiammabile, tubo del gas della canna fumaria non isolato (mm)	
Dalla parete posteriore: 100	Dalla parete posteriore:	175
Dalle pareti laterali: 175	Dalle pareti laterali:	175
Di lato, davanti al forno: 400	Di lato, davanti al forno:	450
Placement en angle, 45° 75	Placement en angle, 45°	100
Fronte/davanti alla stufa: 1250	Fronte/davanti alla stufa:	1250
Dal pavimento/sotto la stufa: 0	Dal pavimento/sotto la stufa:	0
Dalla piastra superiore al soffitto 730	Dalla piastra superiore al soffitto	730
Rischio di fuoriuscita del combustibile acceso	Superato	
Evacuazione dei prodotti di combustione	CO:	0,0892 % / 1115 mg/m ³
	NOx:	83 mg/m ³
	OGC	112 mg/m ³
	PM:	35 mg/m ³
Temperatura superficiale	Superato	
Sicurezza elettrica	NPD	
Pulibilità	Superato	
Pressione massima nel serbatoio dell'acqua durante il funzionamento	NPD	
Temperatura dei gas di combustione alla potenza termica nominale	406 °C	
Temperatura del gas della canna fumaria misurata nella presa	340 °C	
Resistenza meccanica (capacità di sostenere canna fumaria/tubo di uscita fumi)	Superato	
Potenza termica		
Potenza nominale	6,3 kW	
Potenza di riscaldamento ambiente	6,3 kW	
Potenza di riscaldamento acqua	NPD	
Rendimento	75 %	

9. La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, responsabile tecnico



Prestatieverklaring

Nr. 0150 - 2024/09/18

1. Aard van het bouwproduct:

WIKING Maxi 2

ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Beschrijving van het bouwproduct:

WIKING Maxi 2 (Verbrandingssysteem Automatic™)

3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct:

Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.

4. Naam en adres fabrikant:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denemarken

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger:

Niet van toepassing.

6. De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (AVCP):

Systeem 3.

7. Taak of taken van de aangemelde instantie, indien van toepassing:

Teknologisk Institut, aangemelde instantie nr. 1235, heeft conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 een testprocedure onder systeem 3 uitgevoerd en testrapport nr. 300-ELAB-2683-EN verstrekt.

8. Aangegeven prestaties:


Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandveiligheid	
Reactie bij brand	A1
Min. afstanden tot brandbaar materiaal, geïsoleerd rookkanaal (mm)	Min. afstanden tot brandbaar materiaal, ongeïsoleerd rookkanaal (mm)
Tot achterwand: 100	Tot achterwand: 175
Tot zijwand: 175	Tot zijwand: 175
Tot zijwand, voor de kachel: 400	Tot zijwand, voor de kachel: 450
Bij hoekopstelling, 45°: 75	Bij hoekopstelling, 45°: 100
Front/voor de kachel: 1250	Front/voor de kachel: 1250
Tot vloer/onder de kachel: 250	Tot vloer/onder de kachel: 250
Van bovenplaat tot plafond 730	Van bovenplaat tot plafond 730
Risico dat brandende brandstof naar buiten valt	Test doorstaan
Afvoer van verbrandingsproducten	CO: 0,0892 % / 1115 mg/m ³ NOx: 83 mg/m ³ OGC: 112 mg/m ³ PM: 35 mg/m ³
Oppervlaktetemperatuur	Test doorstaan
Elektrische veiligheid	NPD
Reinigingsvriendelijkheid	Test doorstaan
Maximale druk in watertank tijdens gebruik	NPD
Rookgastemperatuur bij nominaal verwarmingsvermogen	406 °C
In afvoeraansluiting gemeten rookgastemperatuur	340 °C
Mechanische weerstand (vermogen om schoorsteen/rookbuis te dragen)	Test doorstaan
Thermische prestatie	
Nominaal vermogen	6,3 kW
Ruimteverwarmingsvermogen	6,3 kW
Waterverwarmingsvermogen	NPD
Rendement	75 %

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, technisch manager



Prestatieverklaring

Nr. 0151 - 2024/09/18

1. Aard van het bouwproduct:

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Beschrijving van het bouwproduct:

WIKING Maxi 4 (Verbrandingssysteem Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Verbrandingssysteem Automatic™)

3. Beoogde toepassing(en) van het bouwproduct:

Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening.

4. Naam en adres fabrikant:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denemarken

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger:

Niet van toepassing.

6. De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct (AVCP):

Systeem 3.

7. Taak of taken van de aangemelde instantie, indien van toepassing:

Teknologisk Institut, aangemelde instantie nr. 1235, heeft conform EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 een testprocedure onder systeem 3 uitgevoerd en testrapport nr. 300-ELAB-2683-EN verstrekt.

8. Aangegeven prestaties:


Geharmoniseerde technische specificatie	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandveiligheid	
Reactie bij brand	A1
Min. afstanden tot brandbaar materiaal, geïsoleerd rookkanaal (mm)	Min. afstanden tot brandbaar materiaal, ongeïsoleerd rookkanaal (mm)
Tot achterwand: 100	Tot achterwand: 175
Tot zijwand: 175	Tot zijwand: 175
Tot zijwand, voor de kachel: 400	Tot zijwand, voor de kachel: 450
Bij hoekopstelling, 45°: 75	Bij hoekopstelling, 45°: 100
Front/voor de kachel: 1250	Front/voor de kachel: 1250
Tot vloer/onder de kachel: 0	Tot vloer/onder de kachel: 0
Van bovenplaat tot plafond 730	Van bovenplaat tot plafond 730
Risico dat brandende brandstof naar buiten valt	Test doorstaan
Afvoer van verbrandingsproducten	CO: 0,0892 % / 1115 mg/m ³ NOx: 83 mg/m ³ OGC: 112 mg/m ³ PM: 35 mg/m ³
Oppervlaktetemperatuur	Test doorstaan
Elektrische veiligheid	NPD
Reinigingsvriendelijkheid	Test doorstaan
Maximale druk in watertank tijdens gebruik	NPD
Rookgastemperatuur bij nominaal verwarmingsvermogen	406 °C
In afvoeraansluiting gemeten rookgastemperatuur	340 °C
Mechanische weerstand (vermogen om schoorsteen/rookbuis te dragen)	Test doorstaan
Thermische prestatie	
Nominaal vermogen	6,3 kW
Ruimteverwarmingsvermogen	6,3 kW
Waterverwarmingsvermogen	NPD
Rendement	75 %

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven bouwproduct zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de producent door:

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, technisch manager



Déclaration de rendement

N° 0150 - 2024/09/18

1. Type d'article de construction :

WIKING Maxi 2

poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Identification de l'article de construction :

WIKING Maxi 2 (Système de combustion Automatic™)

3. Usage(s) prévu(s) de l'article de construction :

Poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude.

4. Nom et adresse du fabricant :

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nom et adresse du représentant agréé :

Non applicable.

6. Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP) :

Système 3.

7. Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu :

Teknologisk Institut organisme notifié n° 1235,

a effectué l'essai de type conformément à la norme

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 selon le système 3

et délivré le rapport d'essai n° 300-ELAB-2683-EN.

8. Rendement déclaré:

Spécifications techniques harmonisées		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Caractéristiques importantes		Rendement	
Résistance au feu			
Réaction en cas d'incendie		A1	
Distances minimales aux matériaux inflammables, conduit de fumée isolé (mm)		Distances minimales aux matériaux inflammables, conduit de fumée non isolé (mm)	
Par rapport à paroi arrière:	100	Par rapport à paroi arrière:	175
Par rapport à paroi latérale:	175	Par rapport à paroi latérale:	175
La côté avant le poêle:	400	La côté avant le poêle:	450
Placement en angle, 45°:	75	Placement en angle, 45°:	100
Partie frontale/devant le poêle:	1250	Partie frontale/devant le poêle:	1250
Par rapport au sol/sous le poêle:	250	Par rapport au sol/sous le poêle:	250
De la plaque supérieure au plafond:	730	De la plaque supérieure au plafond:	730
Risque de chute à l'extérieur des combustibles enflammés		Admis	
Émission de produits de combustion		CO:	0,0892 % / 1115 mg/m³
		NOx:	83 mg/m³
		OGC:	112 mg/m³
		PM:	35 mg/m³
Température en surface		Admis	
Sécurité électrique		NPD	
Facilité de nettoyage		Admis	
Pression maximale dans le réservoir d'eau en service		NPD	
Température des fumées à la puissance thermique nominale		406 °C	
Température des fumées mesurée dans le bec de sortie		340 °C	
Résistance mécanique (faculté de porter la cheminée/le tuyau des fumées)		Admis	
Puissance thermique			
Puissance nominale		6,3 kW	
Puissance de chauffage ambiant		6,3 kW	
Puissance de production d'eau chaude		NPD	
Coefficient de rendement		75 %	


9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, Chef technique



Déclaration de rendement

N° 0151 - 2024/09/18

1. Type d'article de construction :

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Identification de l'article de construction :

WIKING Maxi 4 (Système de combustion Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Système de combustion Automatic™)

3. Usage(s) prévu(s) de l'article de construction :

Poêle à combustible solide et sans alimentation d'eau chaude.

4. Nom et adresse du fabricant :

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Danemark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nom et adresse du représentant agréé :

Non applicable.

6. Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance du rendement de l'article de construction (AVCP) :

Système 3.

7. Tâche(s) de l'organisme notifié, s'il y a lieu :

Teknologisk Institut organisme notifié n° 1235,

a effectué l'essai de type conformément à la norme

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 selon le système 3

et délivré le rapport d'essai n° 300-ELAB-2683-EN.

8. Rendement déclaré:

Spécifications techniques harmonisées		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Caractéristiques importantes		Rendement	
Résistance au feu			
Réaction en cas d'incendie		A1	
Distances minimales aux matériaux inflammables, conduit de fumée isolé (mm)		Distances minimales aux matériaux inflammables, conduit de fumée non isolé (mm)	
Par rapport à paroi arrière:	100	Par rapport à paroi arrière:	175
Par rapport à paroi latérale:	175	Par rapport à paroi latérale:	175
La côté avant le poêle:	400	La côté avant le poêle:	450
Placement en angle, 45°:	75	Placement en angle, 45°:	100
Partie frontale/devant le poêle:	1250	Partie frontale/devant le poêle:	1250
Par rapport au sol/sous le poêle:	0	Par rapport au sol/sous le poêle:	0
De la plaque supérieure au plafond:	730	De la plaque supérieure au plafond:	730
Risque de chute à l'extérieur des combustibles enflammés		Admis	
Émission de produits de combustion		CO:	0,0892 % / 1115 mg/m³
		NOx:	83 mg/m³
		OGC:	112 mg/m³
		PM:	35 mg/m³
Température en surface		Admis	
Sécurité électrique		NPD	
Facilité de nettoyage		Admis	
Pression maximale dans le réservoir d'eau en service		NPD	
Température des fumées à la puissance thermique nominale		406 °C	
Température des fumées mesurée dans le bec de sortie		340 °C	
Résistance mécanique (faculté de porter la cheminée/le tuyau des fumées)		Admis	
Puissance thermique			
Puissance nominale		6,3 kW	
Puissance de chauffage ambiant		6,3 kW	
Puissance de production d'eau chaude		NPD	
Coefficient de rendement		75 %	


9. Le rendement de l'article de construction indiqué aux points 1 et 2 est conforme au rendement déclaré au point 8.

La présente déclaration de rendement est délivrée sous l'unique responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

Hørning, 2024/09/18

Jens Gert Christensen, Chef technique



Declaración de rendimiento

Nr. 0150 - 2024/09/18

1. Tipo de producto de construcción:

WIKING Maxi 2

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Identificación del producto de construcción:

WIKING Maxi 2 (Sistema de combustión Automatic™)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente.

4. Nombre y dirección del fabricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dinamarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nombre y dirección del representante autorizado:

No aplicable.

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción (AVCP):

Sistema 3.

7. Tarea o tareas del organismo notificado, si procede:

Technological Institute, organismo notificado núm. I625,

ha realizado el ensayo de tipo conforme a la norma

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 por sistema 3

y ha emitido el informe de ensayo núm. 300-ELAB-2683-EN.

8. Rendimiento declarado:


Especificaciones técnicas armonizadas		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Características esenciales		Rendimiento	
Seguridad contra incendios			
Reacción al fuego		A1	
Distancia mínima al material in amable, tubo de humos aislado (mm).		Distancia mínima al material in amable, tudo de humos no aislado (mm)	
A la pared trasera:	100	A la pared trasera:	175
A la pared lateral:	175	A la pared lateral:	175
Al lado, frente al horno:	400	Al lado, frente al horno:	450
De esquina, 45°:	75	De esquina, 45°:	100
Enfrente/delante de la estufa:	1250	Enfrente/delante de la estufa:	1250
Al suelo/debajo de la estufa:	250	Al suelo/debajo de la estufa:	250
De la placa superior al techo:	730	De la placa superior al techo:	730
Peligro de caída de combustibles inflamados al exterior		Aprobado	
Emisión de productos de la combustión		CO:	0,0892 % / 1115 mg/m³
		NOx:	83 mg/m³
		THC:	112 mg/m³
		PM:	35 mg/m³
Temperatura superficial		Aprobado	
Seguridad eléctrica		NPD	
Facilidad de limpieza		Aprobado	
Presión máxima en el tanque de agua en estado operativo		NPD	
Temperatura de los gases de combustión a la potencia térmica nominal		406 °C	
Temperatura de gas de combustión medido en el orificio de descarga		340 °C	
Resistencia mecánica (capacidad portante para soportar la carga de chimenea / tubo de salida de humos)		Aprobado	
Potencia térmica			
Potencia nominal		6,3 kW	
Potencia de calefacción		6,3 kW	
Potencia de calentamiento del agua		NPD	
Coeficiente de rendimiento		75 %	

9. El rendimiento del producto de construcción identificado en los puntos 1 y 2 es conforme al rendimiento declarado en el punto 8. La presente declaración de rendimiento se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Jens Gert Christensen, jefe técnico

Hørning, 2024/09/18



Declaración de rendimiento

Nr. 0151 - 2024/09/18

1. Tipo de producto de construcción:

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Identificación del producto de construcción:

WIKING Maxi 4 (Sistema de combustión Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Sistema de combustión Automatic™)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción:

Chimenea para la calefacción de habitaciones con combustibles sólidos y sin suministro de agua caliente.

4. Nombre y dirección del fabricante:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Dinamarca

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Nombre y dirección del representante autorizado:

No aplicable.

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción (AVCP):

Sistema 3.

7. Tarea o tareas del organismo notificado, si procede:

Technological Institute, organismo notificado núm. I625,
ha realizado el ensayo de tipo conforme a la norma
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 por sistema 3
y ha emitido el informe de ensayo núm. 300-ELAB-2683-EN.

8. Rendimiento declarado:

Especificaciones técnicas técnicas armonizadas		EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Características esenciales		Rendimiento	
Seguridad contra incendios			
Reacción al fuego		A1	
Distancia mínima al material in amable, tubo de humos aislado (mm).		Distancia mínima al material in amable, tudo de humos no aislado (mm)	
A la pared trasera:	100	A la pared trasera:	175
A la pared lateral:	175	A la pared lateral:	175
Al lado, frente al horno:	400	Al lado, frente al horno:	450
De esquina, 45°:	75	De esquina, 45°:	100
Enfrente/delante de la estufa:	1250	Enfrente/delante de la estufa:	1250
Al suelo/debajo de la estufa:	0	Al suelo/debajo de la estufa:	0
De la placa superior al techo:	730	De la placa superior al techo:	730
Peligro de caída de combustibles inflamados al exterior		Aprobado	
Emisión de productos de la combustión		CO:	0,0892 % / 1115 mg/m³
		NOx:	83 mg/m³
		THC:	112 mg/m³
		PM:	35 mg/m³
Temperatura superficial		Aprobado	
Seguridad eléctrica		NPD	
Facilidad de limpieza		Aprobado	
Presión máxima en el tanque de agua en estado operativo		NPD	
Temperatura de los gases de combustión a la potencia térmica nominal		406 °C	
Temperatura de gas de combustión medido en el orificio de descarga		340 °C	
Resistencia mecánica (capacidad portante para soportar la carga de chimenea / tubo de salida de humos)		Aprobado	
Potencia térmica			
Potencia nominal		6,3 kW	
Potencia de calefacción		6,3 kW	
Potencia de calentamiento del agua		NPD	
Coeficiente de rendimiento		75 %	

9. El rendimiento del producto de construcción identificado en los puntos 1 y 2 es conforme al rendimiento declarado en el punto 8. La presente declaración de rendimiento se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Jens Gert Christensen, jefe técnico

Hørning, 2024/09/18



Suoritustasoilmoitus

Nr. 0150 - 2024/09/18

1. Tuotetyyppi:

WIKING Maxi 2

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitaintää.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Tuotteen nimi tai sarjanumero:

WIKING Maxi 2 (Palojärjestelmä Automatic™)

3. Käyttötarkoitus:

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitaintää.

4. Vamistajan nimi ja yhteystiedot:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:

Ei oleellista.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi (AVCP):

System 3.

7. Ilmoitettu testilaitos:

Teknologisk Institut, notified body number 1235

suoritti tuotteen tyyppitestauksen

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 järjestelmän 3 mukaan

antoi testiraportin no. 300-ELAB-2683-EN.

8. Ilmoitetut suoritustasot:


Yhdenmukainen tekninen määritelmä	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Olennaiset suoritustasot	Suoritustasot
Paloturvallisuus	
Paloon reagointi	A1
Minimisuojaetäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristetty liitoshormi (mm)	Minimisuojaetäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristämätön liitoshormi (mm)
Takaa: 100	Takaa: 175
Sivulla: 175	Sivulla: 175
Sivulle, uunin eteen: 400	Sivulle, uunin eteen: 450
Kulmista 45°: 75	Kulmista 45°: 100
Edestä: 1250	Edestä: 1250
Lattia: 250	Lattia: 250
Ylälevystä kattoon 730	Ylälevystä kattoon 730
Palavan polttoaineen ulosputoamisriski	Hyväksytty
Palavien tuotteiden päästöt	CO: 0,0892 % / 1115 mg/m ³ NOx: 83 mg/m ³ OGC: 112 mg/m ³ PM: 35 mg/m ³
Pintalämpötila	Hyväksytty
Sähköturvallisuus	NPD
Puhdistettavuus	Hyväksytty
Maksimi vedenpaine	NPD
Savukaasulämpötila nimellisteholla	406 °C
Savukaasulämpötila mitattu liitosholkista	340 °C
Mekaaninen lujuus (kantaa savupiipun ja liitosputken)	Hyväksytty
Lämpöteho	
Nimellisteho	6,3 kW
Lämmitysteho	6,3 kW
Vedenlämmitysteho	NPD
Hyötysuhde	75 %

9. Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskkyky on kohdassa 8 ilmoitetun mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu yksinomaan kohdassa 4 mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hørning, 2024/09/18

Jens Ger Christensen, CTO



Suoritustasoilmoitus

Nr. 0151 - 2024/09/18

1. Tuotetyyppi:

WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitaintää.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Tuotteen nimi tai sarjanumero:

WIKING Maxi 4 (Palojärjestelmä Automatic™)

WIKING Maxi 6 (Palojärjestelmä Automatic™)

3. Käyttötarkoitus:

Kiinteän polttoaineen huonelämmitin ilman vesiliitaintää.

4. Vamistajan nimi ja yhteystiedot:

HWAM A/S

Nydamsvej 53

8362 Hørning

Denmark

www.hwam.com / www.wiking.com

5. Valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot:

Ei oleellista.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi (AVCP):

System 3.

7. Ilmoitettu testilaitos:

Teknologisk Institut, notified body number 1235

suoritti tuotteen tyyppitestauksen

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 järjestelmän 3 mukaan

antoi testiraportin no. 300-ELAB-2683-EN.

8. Ilmoitetut suoritustasot:

Yhdenmukainen tekninen määritelmä	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Olennaiset suoritustasot	Suoritustasot
Paloturvallisuus	
Paloon reagointi	A1
Minimisuojaetäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristetty liitoshormi (mm)	Minimisuojaetäisyys tulenarkoihin materiaaleihin, eristämätön liitoshormi (mm)
Takaa: 100	Takaa: 175
Sivulla: 175	Sivulla: 175
Sivulle, uunin eteen: 400	Sivulle, uunin eteen: 450
Kulmista 45°: 75	Kulmista 45°: 100
Edestä: 1250	Edestä: 1250
Lattia: 0	Lattia: 0
Ylälevystä kattoon 730	Ylälevystä kattoon 730
Palavan polttoaineen ulosputoamisriski	Hyväksytty
Palavien tuotteiden päästöt	CO: 0,0892 % / 1115 mg/m³ NOx: 83 mg/m³ OGC: 112 mg/m³ PM: 35 mg/m³
Pintalämpötila	Hyväksytty
Sähköturvallisuus	NPD
Puhdistettavuus	Hyväksytty
Maksimi vedenpaine	NPD
Savukaasulämpötila nimellisteholla	406 °C
Savukaasulämpötila mitattu liitosholkista	340 °C
Mekaaninen lujuus (kantaa savupiipun ja liitosputken)	Hyväksytty
Lämpöteho	
Nimellisteho	6,3 kW
Lämmitysteho	6,3 kW
Vedenlämmitysteho	NPD
Hyötysuhde	75 %

9. Kohdissa 1 ja 2 määritellyn tuotteen suorituskkyky on kohdassa 8 ilmoitetun mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu yksinomaan kohdassa 4 mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hørning, 2024/09/18

Jens Ger Christensen, CTO

